ACABADOS PARA MADERA

COLOR Y PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR

MADERA PERDURABLE. Un árbol tarda 100 años en desarrollar madera de alta calidad. En sus más de 100 años como empresa, Osmo ha acumulado mucha experiencia operando con madera. Nuestra experiencia y enfoque en el detalle se dedican al tratamiento adecuado y la conservación a largo plazo de la madera, como valiosa materia prima.

COLOR QUE PROTEGE. Solo un acabado que satisfaga las necesidades de la madera puede preservar su belleza natural y durabilidad. Hace más de 40 años, Osmo desarrolló acabados de madera microporosos que se basan en aceites y ceras naturales. Desarrollando un papel pionero en el sector.

MADERA SE UNE AL COLOR

LA CONEXIÓN. Nuestra pasión por la madera y los acabados, fluye en Osmo directamente hacia el desarrollo e investigación de productos innovadores. Hasta el día de hoy, somos el único fabricante de madera que completa su cadena de valor con acabados desarrollados y producidos internamente.

Madera y color desde un único proveedor: una combinación de confianza.

NATURALMENTE OSMO. PORQUE LA EXPERIENCIA AÑADE SABIDURÍA.

BELLEZA PERMANENTE GRACIAS A LOS ACEITES Y CERAS NATURALES

La madera es un material de trabajo orgánico. Sus células pueden tomar y ceder humedad. La madera respira. Para conservar esta capacidad, hemos desarrollado acabados de madera perfectamente adaptados a las propiedades especiales de la madera. Los acabados de madera Osmo están basados en aceites y ceras naturales. El aceite penetra en la superficie de la madera y protege la madera desde el interior. La cera forma una superficie elástica, microporosa y protege la madera del exterior. La madera se mantiene hermosa y elástica para siempre.

NATURAL: VIDA SALUDABLE

Bueno para las personas y bueno para la madera: los aceites de girasol, soja, linaza y cardo son la base de nuestros acabados para madera. Nuestras ceras naturales están aprobadas para la industria alimentaria; nuestros pigmentos no contienen metales pesados dañinos. El disolvente desaromatizado asegura que los acabados sean fáciles de aplicar.

ALTO RENDIMIENTO: GRAN AHORRO

Los acabados de madera Osmo tienen un contenido inusualmente alto de pigmentos y aceites. Por lo tanto, ofrecen una mejor cobertura y brindan los resultados deseados con tan solo una o dos capas, y no requieren imprimación. El resultado final: una lata de Osmo cubre muchos más metros cuadrados que un acabado convencional. Esto ahorra tiempo y dinero.

RÁPIDO: NO REQUIERE LIJADO

Olvídate del tiempo de trabajo empleado en el lijado. Los acabados de madera Osmo se pueden renovar fácilmente en cualquier momento. Para ello, ni siquiera es preciso aplicar de nuevo toda la superficie.

Acabados para madera Osmo: Notarás la diferencia

CELOSÍAS

PINTURA DE CAMPAÑA
(página 10)

LASUR AL ACEITE
(página 12)

LASUR AL ACEITE EFFECT
(página 14)

LASUR MONO-CAPA HS PLUS
(página 16)

ACEITE DECKING
(página 8)

LASUR PROTECCIÓN UV / LASUR PROTEC-CIÓN UV EXTRA
(página 18)

TARIMAS EXTERIOR

ACEITE DECKING
(página 8)

CERA SELLADO TESTAS
(página 8)

ACEITE DECKING ANTIDESLIZANTE
(página 9)

LASUR AL ACEITE
(página 12)

FACHADAS Y CABAÑAS DE MADERA

PINTURA DE CAMPAÑA
(página 10)

LASUR AL ACEITE
(página 12)

LASUR AL ACEITE EFFECT
(página 14)

LASUR MONO-CAPA HS PLUS
(página 16)

LASUR OPACO
(página 10)

LASUR PROTECCIÓN UV / LASUR PROTEC-CIÓN UV EXTRA
(página 18)

IMPRIMACIÓN WR
(página 20)

LASUR PROTEC-CIÓN UV TINTS
(página 20)

MOBILIARIO DE JARDÍN

PINTURA DE CAMPAÑA
(página 10)

LASUR MONO-CAPA HS PLUS
(página 16)

ACEITE DECKING
(página 8)

ACEITE DE TEKA SPRAY
(página 25)

KIT MANTENIMIENTO MUEBLES DE JARDÍN
(página 21)

MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

LIMPIADOR DECKING
(página 22)

LIMPIADOR VERDÍN
(página 22)

REAVIVANTE POWER-GEL
(página 22)

GEL DECAPANTE
(página 22)

LIMPIADOR COMPOSITES
(página 23)

SET ELIMINADOR RESINAS
(página 25)

DISOLVENTE DE LIMPIEZA
(página 25)

BROCHA PLANA
(página 25)

SET RODILLO Y BROCHA
(página 25)

SET BROCHA DECKING
(página 25)

BROCHA DECKING CON MANGO
(página 25)

MANGO TELESCÓPICO
(página 25)

CEPILLO DE LIMPIEZA CON MANGO
(página 25)

MÁQUINA LIMPIEZA DECKING Y PARQUET
(página 25)

CERA SELLADO TESTAS

> Desarrollada especialmente para el sellado de testas: ¡reduce el riesgo de agrietado!

ACEITE DECKING

¡Desarrollado especialmente tanto para coníferas como maderas exóticas!

> Incoloro o transparente; satinado; para uso exterior
> Especialmente recomendado para tarimas de exterior y mobiliario de jardín
> Aceite Decking suaviza la superficie de madera y la hace repelente al agua y la suciedad.
> Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!
> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
> Rendimiento aproximado por capa: 24 m^2 con 1 litro.

Nota: El Aceite de Teka Osmo es incoloro y no protege contra el agrisado de los rayos UV.

ACEITE DECKING ANTIDESLIZANTE

Acabado anti-resbaladizo, basado en aceites: ¡un plus de seguridad para su familia!

> Número de capas: una capa de acabado sobre la tarima tratada previamente con los Aceites Decking Osmo pigmentados. Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!

Se aplica con:

004 Abeto Douglas


006 Bangkirai Claro

016 Bangkirai Oscuro

007 Teka, Incoloro*

009 Alerce

010 Madera Termotratada

013 Garapa

014 Massaranduba

019 Gris

021 Roble Pantano

5735 Cera Sellado Testas, Incoloro

430 Antideslizante, Incoloro*

*Los acabados para madera incoloros no protegen frente al agrisado provocado por la radiación UV.

REACABADO
SIN LIJADO

Ahorra tiempo y dinero

MEJOR PRECIO
POR M²

ESPECIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS: LASUR OPACO BLANCO 2104* DE OSMO

*1 litro cubre aproximadamente 20 m²

PINTURA DE CAMPAÑA

Diversidad de colores y una durabilidad inalcanzable, ¡en todo tipo de climas!

> Opaco; satinado; para uso exterior
> Especialmente recomendado para tablas de fachada, balcones, ventanas, cabañas y casas de madera, graneros, mobiliario de jardín, etc.
> Pintura de Campaña Osmo es resistente a las inclemencias y muy robusto a los pequeños ataques.
> Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!
> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
> 1 litro cubre aproximadamente 26 m^2 con cada capa.

Se aplica con:

2101 Blanco

2203 Ocre Claro

2204 Marfil

2205 Amarillo Girasol

2308 Rojo Nórdico

2310 Cedro Rojo

2311 Rojo Semáforo

2404 Verde Abeto

2501 Azul Labrador

2506 Azul Royal

2507 Azul Paloma

2606 Marrón Medio

2607 Marrón Oscuro

2703 Carbón

2704 Gris Piedra

2708 Gris Guijarro

2716 Gris Antracita

2735 Gris Claro

2742 Gris Tráfico

2104 Blanco (Lasur Opaco)

*2ª capa = opaca

MADERA DE UN BELLO TONO GRIS DESDE EL PRINCIPIO, GRACIAS AL LASUR AL ACEITE 905, 906, 907*

* Más colores en página 15.

LASUR AL ACEITE

Imprimación y acabado en un solo producto: ¡protección al aceite innovadora y duradera!

> Transparente; satinado; para uso exterior
> Especialmente recomendado para tablas de fachada, balcones, ventanas, garajes, celosías, etc.
> Lasur al Aceite es hidro-repelente, resistente a las inclemencias y estable frente a rayos UV. El acabado microporoso contiene ingredientes activos para la protección superficial contra el ataque de hongos, algas y mohos.
> Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!
> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
> 1 litro cubre aproximadamente 26 m^2 con cada capa

Se aplica con:

700 Pino
sobre abeto

702 Alerce
sobre abeto

703 Caoba
sobre abeto

706 Roble
sobre abeto

707 Nogal
sobre abeto

708 Teka
sobre abeto

728 Cedro Rojo
sobre abeto

729 Verde Abeto
sobre abeto

712 Ébano
sobre abeto

727 Palo Rosa
sobre abeto

731 Pino Oregón
sobre abeto

732 Roble Claro
sobre abeto

710 Pino Piñonero
sobre abeto

900 Blanco
sobre abeto

903 Gris Basalto
sobre abeto

701 Incoloro, mate*
sin protección UV

ACABADOS GRISES:

905 Pátina
sobre abeto

906 Gris Perla
sobre abeto

907 Gris Cuarzo
sobre abeto

*Capa de acabado mate sobre superficies verticales de madera al exterior.

VENTAJAS DEL ACEITE

> Fácil de utilizar
> Resistente al agua, efecto perlado
> No se descama o pela

MÁS ACABADOS GRISES PUEDEN ENCONTRARSE EN PÁGINA 13.

LASUR AL ACEITE EFFECT

¡Reúne los requerimientos de la arquitectura moderna, la innovación y una protección a largo plazo en tres tonos metálicos de plata muy atractivos!

> Transparente; satinado; para uso exterior
> Especialmente recomendado para tablas de fachada, balcones, ventanas, garajes, celosías, etc.
> Lasur al Aceite Effect es hidro-repelente, resistente a las inclemencias y estable frente a rayos UV. El acabado microporoso contiene ingredientes activos para la protección superficial contra el ataque de hongos, algas y mohos.
> Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!
> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
> 1 litro cubre aproximadamente 26 m^2 con cada capa.

Se aplica con:

1140 Plata-Ágata sobre abeto

1142 Plata-Grafito sobre abeto


1143 Plata-Ónice sobre abeto

MAYOR PROTECCIÓN, MÁS RÁPIDO Y CON MENOS PRODUCTO

LASUR MONOCAPA HS[PLUS]

El doble de rendimiento, gracias a su elevado contenido en aceites: ¡ahorra tiempo y dinero!

> Transparente; satinado; para uso exterior
> Especialmente recomendado para tablas de fachadas, balcones, tejas de madera, cabañas, celosías, ventanas, etc.
> Lasur Monocapa HSPlus Osmo suaviza la superficie de madera y no se pela, se agrieta, desescama o forma ampollas. El acabado es muy duradero, hidro-repelente, estable a los rayos UV y resistente a las inclemencias. Regula la humedad y reduce la hinchazón y contracción.
> Número de capas: ¡1 capa es suficiente!
> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
> 1 litro cubre aproximadamente 26 m^2 con cada capa.

Se aplica con:

9211 Abeto Blanco
sobre abeto

9212 Álamo Plateado
sobre abeto

9221 Pino
sobre abeto

9232 Caoba
sobre abeto

9234 Rojo Escandinavo
sobre abeto

9235 Cedro Rojo
sobre abeto

9236 Alerce
sobre abeto

9241 Roble
sobre abeto


9242 Verde Abeto
sobre abeto

9261 Nogal
sobre abeto

9262 Teka
sobre abeto


9264 Palo Rosa
sobre abeto

9271 Ébano
sobre abeto

*protección contra rayos UV limitada

photo: Schwörer-Haus KG

LASUR PROTECCIÓN UV EXTRA: PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES DE MOHOS, ALGAS Y HONGOS.

LASUR PROTECCIÓN UV & LASUR PROTECCIÓN UV TINTADO

Protección óptima contra el sol: ¡el primer aceite incoloro para exterior con protección UV!

> Incoloro; satinado; para uso exterior
> Especialmente recomendado para todas las superficies verticales de madera al exterior: tablas de fachada, tejas de madera, balcones, puertas y ventanas, etc.
> Como capa de acabado sobre madera ya aceitada, el Lasur Protección UV, prolonga significativamente los intervalos de renovación. Como producto de aplicación única, bloquea el proceso de agrisado con un factor de protección 12, en comparación con madera sin tratar.
> Lasur Protección UV Extra contiene ingredientes activos para la protección preventiva del acabado frente a ataques de mohos, algas y hongos.
> Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!
> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
> 1 litro cubre aproximadamente 18 m^2 con cada capa

Se aplica con:

410 Incoloro; satinado; sin ingredientes activos

420 Incoloro; satinado; con ingredientes activos

Madera sin tratar o tratada con productos convencionales sin protección UV

Madera tratada con Lasur Protección UV

LASUR PROTECCIÓN UV TINTADO: PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA LA MADERA EN VARIOS TONOS

LASUR PROTECCIÓN UV TINTADO

Protección perfecta contra el sol: ¡Protección contra rayos UV, transparente, ligeramente pigmentada, para exterior!

> Transparente; ligeramente pigmentado; satinado; para uso exterior
> Especialmente recomendado para todas las superficies verticales de madera al exterior: tablas de fachada, tejas de madera, balcones, puertas y ventanas, etc.
> Como capa de acabado sobre madera ya aceitada, el Lasur Protección UV, prolonga significativamente los intervalos de renovación. Como producto de aplicación única, bloquea el proceso de agrisado con un factor de protección 12, en comparación con madera sin tratar.
> El acabado contiene ingredientes activos para la protección preventiva del acabado frente a ataques de mohos, algas y hongos.
> Número de capas: dos capas sobre madera en crudo. Para renovación, normalmente es suficiente una sola capa, aplicada sobre la madera limpia y seca, ¡sin lijado!
> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
> 1 litro cubre aproximadamente 18 m^2 con cada capa

Se aplica con:

424 Abeto; satinado; con ingredientes activos

425 Roble; satinado; con ingredientes activos

426 Alerce; satinado; con ingredientes activos

427 Abeto Douglas; satinado; con ingredientes activos

428 Cedro Rojo; satinado; con ingredientes activos

429 Natural; satinado; con ingredientes activos

IMPRIMACIÓN WR

¡Imprimación especial de protección de madera contra ataques de hongos e insectos!

> Incoloro; para uso exterior

> Especialmente recomendado para madera no aplicada en usos estructurales o en contacto con la tierra, como ventanas, puertas, pérgolas, celosías, fachadas o mobiliario de jardín.

> Imprimación WR Osmo es extremadamente hidro-repelente, reduce la hinchazón y contracción y protege de las plagas de la madera, como el azulado, pudrición y ataque de insectos. Ideal como capa base para cualquier acabado al aceite. ¡Todos los productos de Osmo son adecuados como capa de acabado!

> Número de capas: una capa es suficiente; es imprescindible una capa de acabado

> Tamaños de lata: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> Cantidad de aplicación: 160-200 ml/m^2

Se aplica con:

* Utilice los biocidas con cuidado. Siempre lea la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

KIT MANTENIMIENTO MUEBLES DE JARDÍN

Un aspecto renovado para los buenos muebles del jardín. ¡Idóneo para muebles de Teka y otras maderas exóticas!

> Set para el mantenimiento de la madera en exterior

> Especialmente recomendado para muebles de jardín y tarimas. Cada set contiene: Reavivante Power-Gel (renueva y limpia la madera agrisada), Aceite de Teka Spray (protege, mantiene y realza el aspecto del mobiliario de jardín - es un aceite repelente de la humedad y las manchas-, Esponja de pulido y Cepillo de cerdas duras.

ACEITE DE TEKA SPRAY

> Aceite incoloro, repelente de humedad y manchas

> Realza la estructura natural de la madera

> Penetra profundamente en la madera, regula la humedad y reduce la hinchazón y contracción.

> 1 litro cubre aproximadamente 5-10 m^2 en cada capa.

LIMPIADOR DECKING

> Limpiador concentrado altamente efectivo, para uso exterior
> Elimina la suciedad y las manchas con eficacia
> Tamaños: 1 L; 5 L
> 1 litro limpia aproximadamente 30-100 m², en función del grado de suciedad.

LIMPIADOR VERDÍN

> Concentrado altamente eficaz para uso exterior
> Elimina las manchas de verdín con efectividad
> Tamaños: 1 L; 5 L
> 1 litro limpia aproximadamente 30-100 m², en función del grado de desarrollo del moho.

REAVIVANTE POWER-GEL

> Gel/pasta ultra-denso, para uso exterior
> Elimina el agrisado de la madera
> Tamaños: 0.5 L; 2.5 L con Cepillo de Limpieza; 5.0 L; 10 L
> 1 litro reaviva aproximadamente 10 m², en función del grado de agrisado

* Utilice los biocidas con cuidado. Siempre lea la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

LIMPIADOR COMPOSITE*

> Concentrado altamente eficaz para uso exterior
> Limpia los compuestos de polímero con efectividad
> Tamaños: 1 L; 5 L
> 1 litro limpia aproximadamente 10-50 m^2, en función del grado de suciedad

¡Aplicar en toda la superficie!¡ Es imprescindible una prueba previa!

GEL DECAPANTE

> Gel pastoso decapante de pinturas, para el exterior
> Elimina viejos tratamientos y lasures al aceite
> Tamaños: 500 ml; 2.5 L con Cepillo Limpieza; 5 L y 10 L
> 1 litro limpia aproximadamente 5 m^2 por capa, en función de las condiciones superficiales previas.

CONSEJO DE APLICACIÓN

Para la limpieza eficaz de tarimas de madera o composite, Osmo ofrece la Máquina de Limpieza de Decking y Parquet. Si está interesado, consulte con su distribuidor local.

HERRAMIENTAS PARA OPTIMOS RESULTADOS

SET ELIMINADOR RESINAS

Elimina las manchas de resina de forma fácil y rápida.

DISOLVENTE DE LIMPIEZA

Para la limpieza de las herramientas y útiles empleados con los acabados para madera de Osmo, tanto aceitados como resinosos. ¡Limpia las brochas de forma fácil y rápida!

BROCHA

Disponible en anchos: 25, 50, 60 y 100 mm.
Idóneo para todos los acabados al aceite de Osmo.

SET RODILLO Y BROCHA

Para la aplicación manual de todos los acabados Osmo. Contenido: Bandeja con escurridor, insertos de bandeja desechables (3 piezas), Rodillo de Microfibras (100 mm anchura), Mango del rodillo conectable al Mango Telescópico Osmo, Brocha 60 mm.

SET BROCHA DECKING

Ideal para la aplicación manual de Aceites Decking. Contenido: Bandeja con escurridor, insertos de bandeja desechables (3 piezas), Brocha para Decking (150 mm ancho) con mango conector al Mango Telescópico Osmo, Brocha 25 mm.

BROCHA DECKING CON MANGO

Gracias al diseño ergonómico y al conector para Mango Telescópico Osmo, es perfecta para la aplicación manual del Aceite Decking. Ancho: 150 mm

MANGO TELESCÓPICO

Soporte telescópico de aluminio de alta calidad con empuñadura suave y tecnología Quick Connect para herramientas. Longitud ajustable: 120-200 cm.

CEPILLO LIMPIEZA DECKING CON MANGO

Gracias al diseño ergonómico y al conector para Mango Telescópico Osmo, es perfecto para la limpieza manual de las tarimas de exterior lisas o ranuradas. Ancho: 150 mm

TRATAMIENTO DE LA MADERA TECNICAMENTE MODIFICADA

Como una alternativa a las maderas tropicales, cada vez encontramos en el mercado un mayor número de las llamadas maderas técnicamente modificadas. A través de estas modificaciones, se consiguen cambios no sólo en las propiedades naturales de la madera, sino también en sus cualidades de acabado.

Seguidamente, presentamos los tipos más importantes de maderas técnicamente modificadas y explicamos las posibilidades de recubrimiento con los acabados de Osmo.

PINO IMPREGNADO A PRESIÓN (VERDE / GRIS)

Debido a las sales de impregnación, la absorción del acabado directamente después del proceso de impregnación está limitada. Al meteorizarse durante durante seis meses aproximadamente, el exceso de sal se deslava y la madera puede absorber el acabado protector. En la madera impregnada no es necesario el recubrimiento adicional. Después de la meterorización y el agrisado, recomendamos renovar la madera con nuestro Reavivante Power-Gel Wood y luego aplicar el tratamiento. Cualquier tratamiento de exterior Osmo puede aplicarse sobre el Pino impregnado a presión.

MADERA TÉRMICAMENTE MODIFICADA

La madera modificada térmicamente (TMT) es propensa a agrisar muy rápidamente. Por esta razón, recomendamos recubrir la madera dentro de las primeras dos semanas después del proceso. La madera TMT no requiere obligatoriamente un tratamiento adicional. En madera modificada térmicamente, se pueden utilizar todos los acabados exteriores Osmo. Debido a sus elevadas características de absorción para los aceites, la madera TMT puede necesitar más cantidad de acabado.

ACCOYA® WOOD

A través de la acetilación, la madera se vuelve generalmente más durable, dimensionalmente más estable y duradera. Es necesario un tratamiento adicional si se van a usar tintes de madera de color claro, ya que la madera acetilada (generalmente Pinus radiata acetilada) es más susceptible al azulado. Posteriormente se puede recubrir la madera acetilada con cualquier tratamiento para exterior Osmo, sin problemas.

KEBONY® TIMBER

A través de la impregnación con alcohol furfurílico, las células de la madera se reticulan y, por lo tanto, la absorción de humedad se reduce considerablemente. Sin embargo, todavía se recomienda un revestimiento de impregnación adicional, ya que la madera impregnada es susceptible al moho negro. Kebony® Wood se puede recubrir con cualquier acabado exterior Osmo directamente después del procesamiento.

DAUERHOLZ TIMBER

En la impregnación con ceras de parafina, existe el riesgo de que la cera exhude nuevamente cuando la madera recibe condiciones climáticas extremas (calor). Incluso aplicando una imprimación, obtener una buena penetración y una unión óptima entre nuestros acabados y la madera es difícil debido a la cera. Por lo tanto, no podemos recomendar el revestimiento de madera Dauerholz con un acabado exterior Osmo.

MADERAS RICAS EN EXTRACTOS

Hay que tener en cuenta que la meteorización de la superficie es fundamental para la absorción del acabado de la madera. Por lo tanto, también se recomienda para maderas no modificadas técnicamente, especialmente especies de madera ricas en extractos (también roble europeo), esperar el momento adecuado para tratar la madera, una vez meteorizada. Puede encontrar más detalles en la respectiva hoja de información de cada producto.

MEZCLAS DE COLOR EN PINTURA DE CAMPAÑA Y LASUR AL ACEITE

186 tonos RAL y 1950 colores NCS

Una lata de acabado de madera en el color de su elección: nuestros productos microporosos en base aceite, Pintura de Campaña y Lasur al Aceite están disponibles en casi todos los tonos de color RAL o NCS. Pintura de Campaña Osmo también está disponible sobre pedido con ingredientes activos contra el moho y el ataque de hongos.

Los tonos de color se mezclan en nuestro laboratorio de color y están listos para el envío, generalmente dentro de los 5 a 7 días hábiles posteriores a la recepción del pedido. Los Lasures permiten que se perciba el soporte a través. La apariencia de los colores RAL/NCS puede variar según la especie de madera utilizada.

La cantidad mínima de pedido por color es de 2,5 litros. Los colores mezclados son tonos de colores aproximados. Efectos, tonos fluorescentes y colores metálicos no están disponibles.

Los Lasures permiten que se vea la madera a través. Dependiendo de la especie de madera, la apariencia del tono de color puede diferir ópticamente del libro de códigos de color RAL/NCS.

UN SISTEMA, TODAS LAS VENTAJAS COMBINADAS

osmo

SISTEMA DE ACABADO BASADO EN ACEITES Y CERAS

> Protege la madera desde el interior
> No forma película
> configura una superficie microporosa protectora

VENTAJAS

> El acabado penetra profundamente en la madera y protege la superficie
> Realza la estructura natural de la madera
> Las manchas pueden repararse con facilidad
> No se pela, agrieta o desescama
> Gran resistencia a líquidos
> Fácil de mantener

OTROS SISTEMAS EN COMPARACIÓN

ACABADOS CON ACEITADO TRADICIONAL

> Protege la madera desde el interior
> No forma película
> No configura una superficie protectora

VENTAJAS DEL ACABADO AL ACEITE

> El aceite penetra profundamente en la madera y polimeriza con ella.
> Realza el color natural de la madera
> Las manchas pueden repararse con facilidad
> No se pela, agrieta o desescama

DESVENTAJAS DE UN ACABADO AL ACEITE

> Resistencia a los líquidos insuficiente
> Mantenimiento muy costoso en tiempo

SISTEMAS DE ACABADOS BARNIZADOS O LACADOS

> Protege la madera del exterior
> Forma una película
> Constituye una capa gruesa

VENTAJAS DE UN ACABADO AL AGUA

> Buenas resistencia a líquidos
> Protección contra el desgaste
> Fácil mantenimiento

DESVENTAJAS DE UN ACABADO AL AGUA

> Sólo se puede renovar con lijado previo
> No se pueden reparar manchas localizadas
> El acabao se pela, se agrieta y desescama

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de/en
info@osmo.de

Por favor, contacte con nosotros si desea más información:

99900824

© 2019 ES 1.0 – Reservados los derechos de modificaciones técnicas y de entrega. Mas, precios e ilustraciones están sujetos a cambios. Aunque revisamos nuestro catálogo a fondo, no podemos descartar completamente la posibilidad de errores de impresión. Los tonos de color mostrados en el catálogo no son vinculantes. En interés del desarrollo y mejora de productos, nos reservamos el derecho de modificar los productos técnicamente.